

# Klauke®




RUČNE MEHANIČKE PRESE



**K 4**

Opseg: 0.5 – 2.5 mm<sup>2</sup>

Ubodno presovanje 

**K 46**

Opseg: 1.5 – 6 mm<sup>2</sup>



**K 3**


Opseg: 0.5 – 16 mm<sup>2</sup>

Ubodno presovanje 



**K 1**

Opseg: 0.14 – 2.5 mm<sup>2</sup>


Trapezoidno presovanje 

Blankiranje i sečenje



**K 48**


Opseg: 0.14 – 2.5 mm<sup>2</sup>

Trapezoidno presovanje 



**K 35**

Opseg: 10 – 35 mm<sup>2</sup>

Ubodno presovanje 



**K 66**

Opseg: 0.5 – 2.5 mm<sup>2</sup>


Blankiranje i presovanje

Valjkasto presovanje 



**K 36**

Opseg: 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Trapezoidno presovanje 

Čeono postavljanje



**K 32**

Opseg: 0.14 - 6 mm<sup>2</sup>

Trapezoidno presovanje 

Čeono postavljanje

**K 34**

Opseg: 6 - 16 mm<sup>2</sup>


## Mehaničke ručne prese za hilzne

# Klauke®




### K 37

Opseg: 0.14 – 6 mm<sup>2</sup>

Trapezoidno presovanje 

### K 39

Opseg: 10 – 25 mm<sup>2</sup>

Trapezoidno presovanje 



### K 303


Opseg: 0.14 - 10 mm<sup>2</sup>  
2x0.5-2x4 mm<sup>2</sup>

Kvadratno presovanje 



### K 271


Opseg: 10 - 50 mm<sup>2</sup>  
2x6-2x16 mm<sup>2</sup>

Trapezoidno presovanje 



### K 272


Opseg: 50 – 95 mm<sup>2</sup>

Trapezoidno presovanje 



### K 382


Opseg: 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>  
2x0.5-2x2.5 mm<sup>2</sup>

Kvadratno presovanje 



### K 38


Opseg: 0.14 - 6 mm<sup>2</sup>  
2x0.5-2x2.5 mm<sup>2</sup>

Kvadratno presovanje   
Čeono postavljanje



### K 28


Opseg: 10 - 50 mm<sup>2</sup>  
2x4-2x16 mm<sup>2</sup>

Trapezoidno presovanje 



### K 29

Opseg: 50 – 95 mm<sup>2</sup>

Trapezoidno presovanje 





**K 80**

Opseg: 0.1 – 1 mm<sup>2</sup>

Ovalno presovanje 



**K 14**

Opseg: 0.5 – 6 mm<sup>2</sup>

Ovalno presovanje 

Blankiranje i sečenje



**K 10**

Opseg: 0.5 – 6 mm<sup>2</sup>

Ovalno presovanje 

Sečenje, blankiranje



**K 15**

Opseg: 0.5 – 6 mm<sup>2</sup>


Ovalno presovanje 

Sečenje, blankiranje



**K 81**

Opseg: 0.5 – 2.5 mm<sup>2</sup>

Ovalno presovanje 



**K 82**


Opseg: 0.5 – 6 mm<sup>2</sup>

Ovalno presovanje 



**K 85**

Opseg: 0.5 – 6 mm<sup>2</sup>

Ovalno presovanje 



**K 85 ERGO**

Opseg: 0.5 – 6 mm<sup>2</sup>

Crvena izolacija: 0.5-1 mm<sup>2</sup>

Plava izolacija: 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>

Žuta izolacija: 4-6 mm<sup>2</sup>

Ovalno presovanje 



**K 67**

Opseg: 0.1 – 1 mm<sup>2</sup>

Valjkasto presovanje



**K 65**

Opseg: 0.5 – 2.5 mm<sup>2</sup>

Valjkasto presovanje



**K 572**

Opseg: 0.1 – 1 mm<sup>2</sup>

Valjkasto presovanje



**K 582**

Opseg: 0.5 – 2.5 mm<sup>2</sup>

Valjkasto presovanje



**K 63**

Opseg: 0.5 – 2.5 mm<sup>2</sup>

Valjkasto presovanje



**K 64**

Opseg: 0.5 – 1.5 mm<sup>2</sup>

Valjkasto presovanje



**K 68**

Opseg: 0.5 – 2.5 mm<sup>2</sup>

Valjkasto presovanje



**K 60**

Opseg: 0.5 – 6 mm<sup>2</sup>

Valjkasto presovanje



Sečenje, blankiranje i presovanje



**K 592**

Opseg: 0.5 – 6 mm<sup>2</sup>

Valjkasto presovanje



**K 62**

Opseg: 0.5 – 6 mm<sup>2</sup>


Valjkasto presovanje






**K 93**

Opseg: 1.5 – 4 mm<sup>2</sup>

Šestougaono presovanje 

**K 94**

Opseg: 6 – 10 mm<sup>2</sup>

Šestougaono presovanje 



**K 13**

Opseg: 0.5 – 6 mm<sup>2</sup>

Ubodno presovanje 



**K 2**

Opseg: 0.75 – 16 mm<sup>2</sup>

Ubodno presovanje 



**K 02**

Opseg: 0.75 – 16 mm<sup>2</sup>

Ubodno presovanje 



**K 25**

Opseg: 0.5 – 16 mm<sup>2</sup>


Ubodno presovanje 

Za čelične papučice



**K 04**

Opseg: 10 – 25 mm<sup>2</sup>

Šestougaono presovanje 



**K 507**

Univerzalni mehanički alat za presovanje sa izmenjivim umetcima "tri u jedan"

Opseg:  
0.5 – 6 mm<sup>2</sup> izolovane kab.  
pap.  
0.5 – 10 mm<sup>2</sup> hilzne  
0.5 – 10 mm<sup>2</sup> kabl papučice



**K 907 MC SET**

Mehanička presa sa izmenjivim umetcima za presovanje konektora

MC4 kod provodnika za prenos solarne energije. U kompletu sa striperom za skidanje izolacije

Opseg: 1.5 – 6.0 mm<sup>2</sup>  
Dužina: 220 mm  
Težina: 510 mm



**K 90MC3 2**

Mehanička presa za presovanje "multi-kontakt" konektora MC3 kod provodnika za prenos solarne energije.  
Opseg: 2.5 – 6.0 mm<sup>2</sup>  
Dužina: 270 mm  
Težina: 735 mm



**K 95**

Opseg: 16 – 95 mm<sup>2</sup>  
Dužina: 700 mm  
Težina: 3.6 kg  
Ubodno presovanje



**K 90MC4 1**

Mehanička presa za presovanje "multi-kontakt" konektora MC4 kod provodnika za prenos solarne energije.  
Opseg: 1.5 – 4.0 mm<sup>2</sup>  
Dužina: 270 mm  
Težina: 735 mm



**K 90MC4 2**

Mehanička presa za presovanje "multi-kontakt" konektora MC4 kod provodnika za prenos solarne energije.  
Opseg: 2.5 – 6.0 mm<sup>2</sup>  
Dužina: 270 mm  
Težina: 735 mm





**K5 / K5SP**

Opseg: 6 – 50 mm<sup>2</sup>

**K 8 / K8SP**

Opseg: 35 – 95 mm<sup>2</sup>

**K 6 / K6SP**


Opseg: 50 – 120 mm<sup>2</sup>

**K 7 / K7SP**

Opseg: 120 – 240 mm<sup>2</sup>

**K 07 / 07SP**

Opseg: 185 – 400 mm<sup>2</sup>



**OPIS**

- Sa okretnom glavom,
- Ubodno presovanje,
- Za fleksibilne kablove

K5 - presa za presovanje kablovskih papučica po standardu VDE0295;  
K5SP – presa za presovanje kablovskih papučica po standardu VDE0295 sa uzubljenom rezom;

**Isporuka obuhvata:**

Osnovi alat

**Prateća oprema koja se posebno poručuje:**

Metalni kofer

**K05 / K05Sp/ K05D / K05DSP**

Opseg: 6 – 50 mm<sup>2</sup>

**K06 / K06SP/K06D/ K06SP**

Opseg: 10 – 120 mm<sup>2</sup>

**K 08/K08SP/K08D/ K08SP**

Opseg: 16 – 95 mm<sup>2</sup>

**K09/K09SP/K09D/ K09SP**

Opseg: 25 – 150 mm<sup>2</sup>

**OPIS**

- Sa okretnom glavom,
- Šestougaono presovanje – širina otiska 5 mm,

KO5 - presa za presovanje kablovskih papučica po standardu VDE0295;  
K05SP – presa za presovanje kablovskih papučica po standardu VDE0295 sa uzubljenom rezom;  
K05D – presa za presovanje kablovskih papučica po standardu DIN46235;  
K05SP – presa za presovanje kablovskih papučica sa uzubljenom rezom po standardu DIN46235;



#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Opseg presovanja: 6 – 150 mm<sup>2</sup>

Dužina / ( sa produženim drškama): 420 / ( 590 ) mm

Težina: 1.9 kg

#### PRIMENA:

Oblik presovanja: šestougaono presovanje

Opseg presovanja: Cu 6 - 150 mm<sup>2</sup>, Al 10 - 150 mm<sup>2</sup>

Opseg oblikovanja sektorskih kablova: 10 – 150 / 120 mm<sup>2</sup>

#### Isporuka obuhvata:

Osnovni alat


#### Prateća oprema koja se posebno poručuje:

Izmenljivi umetci

Metalni kofer – MK17

#### OPIS

- Za izmenjive matrice – **pogledati poglavlje izmenljivi umetci serija 4**
- Flip-top samozatvarajuća stezna glava, rotirajuća 360°;
- Zupčasti sistem prenosa;
- Telo prese napravljeno od visokolegiranog čelika;
- Teleskopske drške – gumirane.





#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Opseg presovanja: 6 – 185 mm<sup>2</sup>

Dužina / (sa produženim drškama): 580 / ( 830 ) mm

Težina: 2.5 kg

#### Primena:

Oblik presovanja: šestougaono presovanje

Opseg presovanja: Cu 6 - 185 mm<sup>2</sup>, Al 10 - 150 mm<sup>2</sup>

Opseg oblikovanja sektorskih kablova: 10 – 240 / 185 mm<sup>2</sup>

#### Isporuka obuhvata:

Osnovni alat


#### Prateća oprema koja se posebno poručuje:

Izmenljivi umetci

Metalni kofer – MK18

#### OPIS

- Za izmenjive matrice - **pogledati poglavlje izmenljivi umetci serija 18**
- Otvorena " C " stezna glava, rotirajuća 360°;
- Izmenjivi umetci sa oprugom;
- Zupčasti sistem prenosa;
- Telo prese napravljeno od visokolegiranog čelika;
- Teleskopske drške – gumirane.





#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Opseg presovanja: 6 – 300 mm<sup>2</sup>  
Dužina (teleskopske drške): 560 - 860 mm  
Težina: 2.5 kg  
Radna temperatura: -20° C do +40° C

#### PRIMENA:

Oblik presovanja: šestougaono presovanje  
Opseg presovanja: Cu 6 - 300 mm<sup>2</sup>, Al 10 - 240 mm<sup>2</sup>  
Opseg oblikovanja sektorskih kablova: 10 – 300 / 240 mm<sup>2</sup>  
Opseg presovanja zareznihi spojnica: 25 – 95 mm<sup>2</sup>  
Opseg presovanja " H " klema: 70 - 95 mm<sup>2</sup>

#### Isporuka obuhvata:


Osnovni alat

#### Prateća oprema koja se posebno poručuje:

Izmenljivi umetci  
Metalni kofer – MK22

#### OPIS

- Za izmenjive matrice - **pogledati poglavlje izmenljivi umetci serija 22**
- Flip-top samozatvarajuća stezna glava, rotirajuća 360°;
- Zupčasti sistem prenosa;
- Telo prese napravljeno od visokolegiranog čelika;
- Teleskopske drške – gumirane.



## Mehanička ručna presa za konektore

### OPIS

- Mehanička ručna presa za telekomunikacione instalacije.
- Pogodna za modularne konektore RJ10 4P4C, RJ11 6P4C, RJ12 6P6C I RJ45 8P8C
- Integrisan za preovanje i guljenje trakastog kabla
- Ergonomski dizajn za lakše korišćenje
- Pravilan pristup garantuje pravilan spoj prilikom presovanja



## Mehanička ručna presa za konektore













### OPIS

- Greenlee profesionalni alat za presovanje KWIK CYCLE sa sastoji se od osnovnog alata i sa preko 40 izmenljivih matrica
- Ručni alat za presovanje prema fabričkoj specifikaciji koaxialne konektore, modularne konektore, izolovane i neizolovane hilzne i fiber optičke konektore
- Presa je termički obrađena, ramovi su od kaljenog čelika koji pružaju duži vek trajanja u bolje funkcionisanje
- Alat poseduje otpusnu polugu za otpuštanje ukoliko dođe do nepravilnog postavljanja umetka
- Izmenljivi umetci su napravljeni od kaljenog termički obrađenog čelika , koji omogućava duži vek trajanja
- Izmenljivi umetci su laki za izmenu
- Karakteristično kod ovog alata je to što je sve podešeno kako bi se dobili optimalni rezultati.
- Alat za presovanje KWIK CYCLE ima veliku silu stezanja i ergonomski je urađen kako bi se sprečio zamor
- Ovaj alat je težak i izdržljiv što savršeno odgovara za oblast instalacije konektora
- Svi umetci ovog alata se lako menjaju pomoću odvijača.
















## KWIK CYCLE® 9















### Set izmenljivih umetaka za modularne konektore

Katal.br.	Konektor	Opis
 Alat C/W umetak 45540 Umetak samo 46117		RJ45 – 8 POZICIJA AMP – Modularni konektor
 Alat C/W umetak 45541 Umetak samo 46118		RJ11 4 – 6 POZICIJA AMP – Modularni konektor
 Alat C/W umetak 46120 Umetak samo 46116		RJ11 2, 4, 6 – POZICIJA Stil konektora Zapadni i Stewart
 Umetak samo 46119		RJ11 6 – POZICIJA Dec mmj konektori sa offset otpuštajućim tasterom
 Umetak samo 45571		RJ45 – 10 POZICIJA AMP – Modularni konektori
 Umetak samo 45566		Telefonski priključak, 4-POZICIJE

## Umetci za koaxione konektore

<b>KWIK CYCLE<sup>®</sup> 9</b>									
<b>Set izmenljivih umetaka za koaxione konektore</b>									
<b>Katal.br.</b>	<b>Konektor</b>	<b>Opis</b>							
Umetak samo 45556		Tip kabla: RG58, RG59 konektor plenum i neplenum takna žica Oblik konektora: BNC/TNC 50/75 OHM		5.41	4.83			1.79	1.07
Alat C/W umetak 45582 Umetak samo 45557		Tip kabla: RG6, RG174, 8281 AT&T728 Oblik konektora: BNC/TNC/F	8.23	4.52					1.73
Umetak samo 45558		Tip kabla: RG58/141/142/58 Teflon 58 Thinnet/RG59 Oblik konektora: BNC/TNC/F		6.48	5.41			2.54 1.78	1.32
Umetak samo 45559		Tip kabla: RG58/59/62 Teflon Oblik konektora: BNC/TNC Kembridž/AIM	8.26	5.46				1.65	
Umetak samo 45562		Tip kabla: RG58/RG59 TFE/RG6 Oblik konektora: BNC/TNC Kembridž/AIM 2 komada	8.13	5.33	4.7				
Umetak samo 45563		Tip kabla: Belden 1694A Oblik konektora: BNC/TNC	8					1.73	
Umetak samo 46806		Tip kabla: RG59, RG62 Oblik konektora: AMP BNC/TNC dvostruko presovanje					6.1		1.07 Sq.*

## Umetci za koaxione konektore

<b>KWIK CYCLE® 9</b>									
<b>Set izmenljivih umetaka za koaxione konektore</b>									
<b>Katal.br.</b>	<b>Konektor</b>	<b>Opis</b>							
Alat C/W umetak 45544 Umetak samo 46826		Tip kabla: RG58/RG174/8218 Tip konektora: BNC/TNC 50 i 75 OHM		5.41	4.52			1.73	1.07
Alat C/W umetak 45545 Umetak samo 46830		Tip kabla: RG6/RG59 i 8281 Tip konektora: BNC/TNC & F, 50 i 70 OHM, kao i 1695, 1505, 9259 i 9231	8.23	6.48				1.73	1.07
Alat C/W umetak 46800 Umetak samo 46824		Tip kabla: RG58/59/62AU Tip konektora: BNC/TNC	6.5	5.41				1.73	
Alat C/W umetak 46801 Umetak samo 46808		Tip kabla: RG59/RG6 Tip konektora: CATV F	9	8.23	6.48				
Umetak samo 46817		Tip kabla: RG58 Tipkonektora: AMP BNC/TNC					5.54		1.07 Sq.*
Umetak samo 46822		Tip kabla: RG59/RG62 Tip konektora: BNC/TNC 2 kom. Kembridž CP-88-2/89-2	8.1	6.07				1.73	
Umetak samo 46829		Tip kabla: RG8/RG11/RG213/RG216 Tip konektora: N, BNC/TNC	10.9					2.54	
Umetak samo 46832		Tip kabla: RG174,8218, AT&T 735A, Mini 59 Tip konektora: N, BNC/TNC		4.52	3.28			1.73	