



**PTS100/200
TEMPO**

- PTS100/200 komplet se sastoji od tonske sonde-pipaljke (PTS100) i mini oscilatora (PTS200).
- PTS100 je težak samo 150 grama, uključujući bateriju.
- Ugrađeni zvučnik.
- Osetljiva kontrola, 30 dB prilagođavanja.
- Jednostavno operativan pritiskom na dugme.
- Otporan na vodu i na prašinu.
- Izlazni nivo -3.0 dBm, ± 3 dBm,
- Frekvencija 1004 Hz ± 100 Hz, Čisti ton. Stopa = 6 Hz norma.
- Polaritet / napon $> 1500 \Omega$ na 50 V. Otpor $> 1000 \Omega$.



**801K
TEMPO**

- Izbor tona.
- Kontinuitet testiranja.
- Polariteta testiranja.
- 2 linije modularnih testova.
- 3-boje LED (identifikuje AC naponski prsten).
- Snažan zadnji zvučnik..
- Podesiva osetljivost.
- Opcija normalnog ili operacija filtriranja.
- Ugljen / plastični vrh da se smanji rizik od kraćih terminala.
- Uvučene kartice za buttset ili slušalice veze.
- 50 Hz verzija dostupna za međunarodne aplikacije.



**701K-G
GREENLEE**

- Speaker with volume adjust
- LED Flashlight
- Replaceable Tip
- Continuity & Polarity LED
- LED Signal Indicator
- External Warble Select
- Telephone Test Port
- RJ11 & RJ45 Socket
- Headset Jack



TEST BOY

- Prikaz: Akustični
- Napajanje: 2 x 9V
- Dimenzije: 230 x 55 x 23 mm (prijemnik), 55 x 57 x 23 mm (odašiljač)
- Težina: 244 gr
- Boja: Crvena
- Garancija: 5 godina
- Standard: IEC/EN 31010-1 (DIN VDE 0411)