

Klauke[®]



RUČNE HIDRAULIČNE MAKAZE

OPIS

- Zatvaranje glave pomoću klina,
- Rotirajuća glava 360°;
- Automatsko otpuštanje nakon završenog sečenja;
- Ručno otpuštanje u slučaju potrebe;
- Za rad makaza koristi se bio razgradivo ulje – ekološki efekat:
- Dvofazni hidraulični sistem za brži hod klipa;



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sila sečenja: 60 kN
Opseg sečenja: max Ø 45 mm (Al/St 570/40)
Dužina: 560 mm
Težina: 4.9 kg
Radna temperatura: -20° C do +40° C

PRIMENA:

Opseg sečenja: Ø 45 mm² Cu, Al i Al/St

Isporuka obuhvata:

Metalni kofer

Prateća oprema koja se poručuje:

ESG45EF – Spoljašnji nepokretni nož

ESG45ES1 – Unutrašnji pokretni nož




ESG45EF



ESG45ES1

OPIS

- Flit-top samozatvarajuća glava, rotirajuća 360°;
- Automatsko otpuštanje nakon završenog presovanja;
- Ručno otpuštanje u slučaju potrebe;
- Za rad makaza koristi se bio razgradivo ulje – ekološki efekat;
- Dvofazni hidraulični sistem za brži hod klipa;



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sila sečenja: 60 kN
Opseg sečenja: max Ø 48 mm (4x120 mm² NYY)
Dužina: 540 mm
Težina: 3.5 kg
Radna temperatura: -20° C do +40° C

PRIMENA:

Opseg sečenja: Ø 48 mm² Cu, Al i fino armirani kablovi

Isporuka obuhvata:

Metalni kofer

Prateća oprema koja se poručuje:

ESG05EF1 – Spoljašnji nepokretni nož
ESG50ES – Unutrašnji pokretni nož



ESG05EF1



ESG50ES

OPIS

- Zatvaranje glave pomoću klina,
- Rotirajuća glava 360°;
- Automatsko otpuštanje nakon završenog presovanja;
- Ručno otpuštanje u slučaju potrebe;
- Dodatna ručica za lakšu manipulaciju;
- Za rad makaza koristi se bio razgradivo ulje;
- Dvofazni hidraulični sistem za brži hod klipa;



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sila sečenja: 120 kN
Opseg sečenja: max Ø 55 mm
Dužina: 605 mm
Težina: 7.3 kg
Radna temperatura: -20° C do +40° C

PRIMENA:

Opseg sečenja: Ø 55 mm² Cu, Al i Al/St

Isporuka obuhvata:

Metalni kofer

Prateća oprema koja se poručuje:

ESG55EF – Spoljašnji nepokretni nož

ESG55ES – Unutrašnji pokretni nož




ESG55EF



ESG55ES

OPIS

- Zatvaranje glave pomoću klina,
- Rotirajuća glava 360°;
- Automatsko otpuštanje nakon završenog presovanja;
- Ručno otpuštanje u slučaju potrebe;
- Dodatna ručica za lakšu manipulaciju;
- Za rad makaza koristi se bio razgradivo ulje;
- Dvofazni hidraulični sistem za brži hod klipa.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sila sečenja: 120 kN
Opseg sečenja: max Ø 85 mm
Dužina: 677 mm
Težina: 4.9 kg
Radna temperatura: -20° C do +40° C

PRIMENA:

Opseg sečenja: Ø 85 mm² Cu, Al i Al/St

Isporuka obuhvata:

Metalni kofer

Prateća oprema koja se poručuje:

ESG85EF1 – Spoljašnji nepokretni nož

ESG85ES1 – Unutrašnji pokretni nož



ESG85EF1



ESG85ES1