

OPIS

- Sa izmenjivim umetcima, serija 50;
- Jedna ručica za kontrolu svih funkcija alata;
- Elektronska kontrola sa funkcijom zaključavanja prati kompletno zatvaranje umetaka;
- Automatsko vraćanje klipa u početni položaj kada je presovanje završeno;
- Ručno zaustavljanje u slučaju potrebe;
- Zaustavljanje motora u slučaju neispravnog rada;
- Ergonomsko 2-komponentno plastično kućište sa mekim oblogama doprinosi osećaj bezbednosti i udobnosti;
- Privezak sa balanserom služi i kao zaštita od pada kada se alat koristi na otvorenom;
- Veoma mala težina i velika brzina za maksimalnu efikasnost;
- Moćan pogon za jednostavne operacije;
- Li-Ion baterija sa indikatorom napunjenosti;
- LED svetlo za osvetljavanje namenske tačke i radnog prostora;
- Multifunkcionalni LED displej za održavanje i prenos podataka preko opcionog interfejsa i USB adapter
- Projekat koji je relevantan za snimanje sa Klauke i-press softverskim paketom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Sila presovanja: 15 kN (max.)
- Opseg presovanja: 0.14 - 50 mm²
- Vreme presovanja: < 1.5 sec. (zavisi od provodnika za presovanje)
- Broj presovanja: oko 300 na 10 mm² Cu DIN 46234 po 1 punjenju baterije
- Napon baterije: 10.8 V
- Kapacitet baterije: 1.5 Ah, Li-Ion
- Vreme punjenja: oko 40 min.
- Težina sa baterijom: 0.96 kg
- Radna temperatura: -10 °C do +40 °C

PRIMENA:

- Cevaste kablovske papučice i konektori – Cu, standardne 0.75 - 10 mm²
- Izolovane papučice (DIN 46234) i igličaste papučice (DIN46230), izolovani konektori (DIN 46341) 0.5 - 10 mm²
- Hilzne: 0.14 - 50 mm²
- Izolovani konektori 0.5 - 16 mm²
- Neizolovane buksne 0.25 - 6 mm²

ISPORUKA OBUHVATA:

- Osnovni alat;
- Bateriju 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh) RAML1;
- Punjač LGML1;
- Umetak za presovanje izolovanih konektora 0,5-6mm²; - Plastični kofer

PRATEĆA OPREMA KOJA SE POSEBNO PORUČUJE

- USB adapter



Dve godine garancije uz obezbeđen ovlašćeni servis

