



**SDG45
KLAUKE**

- Opseg sečenja: max. 45 mm, e.g. 560/50 mm² Al/Če
- Vrsta kabla: Cu, Al i Al/Če – pun sa čelikom
- Sila sečenja: 60 kN
- Dužina: 340 mm
- Težina: 3,8 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 700 bara



**SDG50
KLAUKE**

- Opseg sečenja: max. 48 mm,
- Vrsta kabla: Cu, Al sa tankim limom
- Sila sečenja: 60 kN
- Dužina: 330 mm
- Težina: 2,5 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 700 bara



**SDG55
KLAUKE**

- Opseg sečenja: max. 55 mm, e.g. 560/50 mm² Al/Če
- Vrsta kabla: Cu, Al i Al/Če – pun sa čelikom
- Sila sečenja: 120 kN
- Dužina: 380 mm
- Težina: 5,6 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 700 bara



**SDK60
KLAUKE**

- Opseg sečenja: max. 65 mm,
- Vrsta kabla: Cu, Al sa tankim limom
- Sila sečenja: 42 kN
- Dužina: 425 mm
- Težina: 4,7 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 700 bara



**SDG85/2
KLAUKE**

- Opseg sečenja: max. 85 mm,
- Vrsta kabla: Cu, Al sa tankim limom
- Sila sečenja: 60 kN
- Dužina: 445 mm
- Težina: 4,3 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 700 bara



**SDK85
KLAUKE**

- Opseg sečenja: max. 85 mm,
- Vrsta kabla: Cu, Al sa tankim limom
- Sila sečenja: 30 kN
- Dužina: 450 mm
- Težina: 5,2 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 700 bara



**SDG105
KLAUKE**

- Opseg sečenja: max. 105 mm,
- Vrsta kabla: Cu, Al sa tankim limom
- Sila sečenja: 120 kN
- Dužina: 432 mm
- Težina: 7,7 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 700 bara



**SDK105
KLAUKE**

- Opseg sečenja: max. 105 mm,
- Vrsta kabla: Cu, Al sa tankim limom
- Sila sečenja: 74 kN
- Dužina: 510 mm
- Težina: 7,7 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 700 bara



**SDK120
KLAUKE**

- Opseg sečenja: max. 120 mm,
- Vrsta kabla: Cu, Al sa tankim limom
- Sila sečenja: 55 kN
- Dužina: 538 mm
- Težina: 8,7 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 700 bara



**S45
KW
HYDRAULIK**

- Posed sečenja: max. 45 mm, e.g. 560/50 mm² Al/Če
- Vrsta kabla: Cu, Al i Al/Če – pun sa čelikom
- Sila sečenja: 60 kN
- Dužina: 340 mm
- Težina: 3,8 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 700 bara



**S50
KW
HYDRAULIK**

- Posed sečenja: max. 50 mm,
- Vrsta kabla: Cu, Al sa tankim limom
- Sila sečenja: 55 kN
- Dužina: 330 mm
- Težina: 2,7 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 700 bara



**S85
KW
HYDRAULIK**

- Posed sečenja: max. 85 mm, e.g. 4 x 240 mm²
- Vrsta kabla: Cu, Al sa tankim limom
- Sila sečenja: 60 kN
- Dužina: 420 mm
- Težina: 5,9 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 700 bara



**S120
KW
HYDRAULIK**

- Posed sečenja: max. 120 mm, , e.g. 4 x 300 mm²
- Vrsta kabla: Cu, Al sa tankim limom
- Sila sečenja: 60 kN
- Dužina: 480 mm
- Težina: 7,9 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 700 bara



**HSS D CU
BAUDAT**

- Posed sečenja: max. 130 mm,
- Vrsta kabla: Cu, Al
- Sila sečenja: 226 kN
- Dužina: 710 mm
- Težina: 29,5 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 450 bara



**HSS RH CU
BAUDAT**

- Posed sečenja: max. 130 mm / 2000 mm²
- Vrsta kabla: Cu, Al
- Sila sečenja: 226 kN
- Dužina: 710 mm
- Težina: 29,0 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 450 bara



**KB30/160 RH
BAUDAT**

- Posed sečenja: max. 160 mm
- Vrsta kabla: Cu, Al
- Sila sečenja: 282 kN
- Dužina: 870 mm
- Težina: 63,0 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 360 bara



**KB30/200 RH
BAUDAT**

- Posed sečenja: max. 200 mm
- Vrsta kabla: Cu, Al
- Sila sečenja: 282 kN
- Dužina: 1017 mm
- Težina: 94,0 kg
- Za konekciju preko creva na hidrauličnu pumpu do 360 bara