

DVOPOLNI INDIKATOR NAPONA GT-50IP2X

Integrirano potpuno samotestiranje
Ispitivanje napona do 690 V AC / DC
VAT / DDT
Početni napon od 6V
Test kontinuiteta sa zvučnim signalom
Jednopolni test
Indikacija polariteta
Test rotacije faze
LED osvetljenje mernog područja
Bočni prikaz prisustva i kontinuiteta opasnog napona
Automatski start / stop
Bezbednost: CAT IV / 600 V / CAT III / 690 V

Karakteristike	GT-50NE kataloška oznaka 52047897
Opseg napona	6...690 VAC/DC (16...800 Hz)
LED nominalni napon	6/12/24/50/120/230/400/690 V
LED-tolerancija	EN 61243-3
ELV-indikacija LED	>50 VAC, >120 VDC
Vreme odziva	<1 na 100 % svake nominalne vrednosti
Sigurnosna struja	$I_s < 3.5 \text{ mA}$ (at 690 V)
Max. struja	<3.5 mA (at 690 V)
Dužina merenja	30 s ON (vreme pripreme), 240 s OFF (vreme oporavka)
Unutrašnja potrošnja baterije	Approx. 80 mA
Opseg ispitnog napona jednopolne faze	100...690 VAC (50/60 Hz)
Test rotacije faza	170...690 V faza u fazu, AC (40-70 Hz)
Test kontinuiteta	0...500 k Ω + 50 %
Baterije	3 V (IEC LR03 1.5 V x 2)
Temperatura	-15 °C...55 °C operativna; -20 °C...70 °C okruženja; bez kondenzacija
Vlažnost	Max 85% RH
Domet	do 2000 m
Zaštita od prekomernog napona	CAT IV/600 V / CAT III/690 V
Standard	EN/IEC 61243-3:2014
Zaštita	IP 64



kataloška oznaka
52047897